

序号	知识点	题目内容	正确答案
1	综合法规	特种设备作业人员享有批评、检举控告权和拒绝违章指挥、强令冒险作业的权利。	对
2	综合法规	特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产使用单位有关人员的责任。	对
3	综合法规	从业人员发现安全隐患或者其他不安全因数时，只能向本单位负责人报告，不得越级上报。	错
4	专业法规	特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。	对
5	专业法规	特种设备生产使用单位的作业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、操作人员，但不包括临时聘用的人员。	错
6	专业法规	特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。	对
7	专业法规	未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。	对
8	专业法规	申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合年龄在18周岁以上。	对
9	专业法规	持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。	对
10	专业法规	特种设备作业人员考试程序为：考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定及通知。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
11	专业法规	参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交身份证复印件（正反）、学历证明、健康证明、培训证明、实习证明各1份。	对
12	专业法规	参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交正面白底免冠照片2张与《特种设备作业人员考试申请表》1份。	对
13	专业法规	申请复审时, 持证人员应提交《特种设备作业人员证》原件与《特种设备作业人员复审申请表》1份。	对
14	专业法规	在复审期间内中断从事持证项目超过12个月的特种设备作业人员复审不合格。	对
15	基础知识	CPD1.5表示的是1.5t平衡重式汽油叉车。	错
16	基础知识	CPC1.5表示的是1.5t平衡重式柴油叉车。	对
17	基础知识	由于液压油泵是将液体的压力能转换成旋转运动的机械能的装置，所以它属于车辆的动力装置。	错
18	基础知识	柴油机的使用经济性比汽油机好。	对
19	基础知识	国产汽油的牌号是按辛烷值编号。	对
20	基础知识	国产柴油的牌号是按十六烷值编号。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
21	基础知识	电动叉车振动，噪音及对环境的污染比内燃叉车小。	对
22	基础知识	手制动器的功用是紧急停车。	错
23	基础知识	选择汽油牌号的主要依据是汽油的抗爆性。	错
24	基础知识	企业内建（构）筑物、设备、货垛、绿化物等严禁侵入道路的安全界限。并不得妨碍视线。	对
25	基础知识	企业内道路的转弯半径应便于车辆通行，主、次干道的最大纵坡一般不得大于8%。	对
26	基础知识	企业内道路的交叉路口，在交通量比较繁忙而视线条件达不到规定要求，均应有人指挥和设置信号灯。	对
27	基础知识	企业内道路路面宽度5m以上的道路，应画中心线，实行分道行车。	错
28	基础知识	企业内装卸场地的堆场的地面应平坦、坚固、坡度不小于5%。	错
29	基础知识	在装卸场地和堆场中，物料堆垛的间距不得大于1m。	错
30	基础知识	货物的重心必须在该叉车载荷中心以内，才能举升最大起重量。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
31	基础知识	叉车内外门架滚动间隙不得大于15mm。	对
32	基础知识	外界气温为-1℃时，可以使用0号柴油。	错
33	基础知识	不同种类、牌号的燃料、润滑油可以混合使用。	错
34	基础知识	电动葫芦在作业前应检查按钮标记与电动葫芦动作是否一致。	对
35	基础知识	叉车的工作装置是指门架升降系统，是叉车的承载装置。	对
36	基础知识	叉车门架轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。	对
37	基础知识	叉车重心高度愈低，对纵向和横向稳定性愈有利。	对
38	基础知识	叉车作业时的稳定性与驾驶员操作无关。	错
39	基础知识	叉车装卸作业时，可以调整机件或进行保养检修工作。	错
40	基础知识	柴油机的使用经济性比汽油机好，但柴油机运转时振动和噪音比汽油机大。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
41	基础知识	柴油机起动时的机温越低越好。	错
42	基础知识	发动机按使用冷却方式可分为水冷式和风冷式两种。	对
43	基础知识	发动机长时间怠速运转对发动机没有危害。	错
44	基础知识	发动机熄火前，不得加注燃油。	对
45	安全知识	企业内装卸场地和堆场应根据需要设置消防和防护措施。	对
46	安全知识	企业内机动车辆在企业内行驶，因此，不得悬挂特种设备安全监督管理部门核发的号牌。	错
47	安全知识	小型车不准拖带大型车。	对
48	安全知识	机动车拖带损坏车辆时，每车只准拖带一辆。牵引索长度须在5-7m之间。	对
49	安全知识	拖带制动器失灵的车辆时，必须使用柔性的尼龙绳或钢丝绳牵引。	错
50	安全知识	夜间拖带损坏车辆时。被拖带车辆的灯光应齐全有效。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
51	安全知识	车辆装载不得超过额定载重量的两倍。	错
52	安全知识	装载散状、粉状或液态货物时，不得散落、飞扬或滴漏车外。	对
53	安全知识	只准装卸人员坐在车厢栏板上。	错
54	安全知识	车上人员的头、手、脚等肢体不得伸出车外。	对
55	安全知识	冬季发动机水温过低起步则可能引起“起步熄火”	对
56	安全知识	当蓄电池充电温度上升到45℃时，应将温度降到30℃左右再充电，充电室要通风良好。	对
57	安全知识	倒车时最好有人在车后指挥，阻拦来往行人或车辆。	对
58	安全知识	当货物无法使用双叉时可以用单叉叉起。	错
59	安全知识	当车辆遇到紧急情况时，在冰雪泥泞路面上应采取紧急制动措施。	错
60	安全知识	出车前应检查车辆制动器是否良好，不符合要求不准出车。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
61	安全知识	充电和检查电瓶时，严禁金属工具放在电瓶上。	对
62	安全知识	车速越快，制动距离越短。	错
63	安全知识	车辆转弯时车速越快离心力越大。	对
64	安全知识	车辆加注燃油时，应将发动机熄火。	对
65	安全知识	车辆高速转弯时，容易产生车辆的横向倾翻。	对
66	安全知识	车辆出入库门、车间时，允许用叉车把门顶开。	错
67	安全知识	柴油机起动时的机温越低越好。	错
68	安全知识	叉车在任何情况下必须安装护顶架。	对
69	安全知识	叉车重心高度愈低，对纵向和横向稳定性愈有利。	对
70	安全知识	叉车在作业时可能由于货物重心“过远”或超载；对前轮支承点产生的力矩过大而使叉车失去稳定向前倾翻。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
71	安全知识	不准在码头岸边直接叉装船上货物。	对
72	安全知识	不准用制动惯性溜放物品。	对
73	安全知识	叉车不需要定期检查与保养，也能使其处于良好性能。	错
74	安全知识	叉车不得停放在纵坡大于5%的路面上。	对
75	安全知识	检查燃油或注油时，不可吸烟或接近明火。	对
76	安全知识	叉车可以任意开出厂外或上公路干线。	错
77	安全知识	叉车两车共叉一物的的操作方法是允许的。	错
78	安全知识	叉车满载将货物起升到最大高度进行码垛时，由于门架后倾会使叉车横向侧翻的可能性加大。	对
79	安全知识	叉车行驶时应当尽量缩小转弯半径以利行车安全。	错
80	安全知识	柴油发动机只要油路正常，就能正常工作。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
81	安全知识	车辆的技术状况的好坏直接影响车辆行驶作业安全。	对
82	安全知识	车辆加注燃油时，应将发动机熄火。	对
83	安全知识	车辆进入库房停车后，应检查未熄灭的火种和切断电瓶电源。	对
84	安全知识	车辆起步时，应查看周围的情况，然后先起步后鸣号。	错
85	安全知识	车辆起升部件和吊物下，严禁人员站立和通过。	对
86	安全知识	车辆在坡路不陡的宽直路段或陡坡接近平路的坡尾处可采用空挡熄火滑行。	错
87	安全知识	电动车辆振动、噪音及对环境的污染比内燃机车辆小。	对
88	安全知识	机动车在下长坡时，可以熄火利用空挡滑行来节省燃油	错
89	专业知识	平衡重式叉车额定起重量在5~10t范围内，其载荷中心距是500mm。	错
90	专业知识	六缸内燃机比四缸内燃机完成一个工作循环曲轴旋转的周数多。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
91	专业知识	由于柴油机是靠自身的温度升高，达到自燃，所以柴油机采用比汽油机大的压缩比。	对
92	专业知识	汽油机的可燃混合气是在化油器中形成的。	对
93	专业知识	国产润滑油是按粘度大小编号的，号数越大，表示机油的粘度越大。	对
94	专业知识	电动叉车使用的串激直流电动机具有起动转矩大，过载能力强的优点，且机械特性是可调的。	对
95	专业知识	由于液力变矩器具有自动无级变速的功能，所以采用液力机械传动的叉车一般不设变速箱。	错
96	专业知识	液力传动和液压传动的传动介质均为液体（液压油），故其工作原理也相同。	错
97	专业知识	叉车一般不采用主销后倾，而采用主销外倾。	错
98	专业知识	转向器的可逆性越高，则驾驶员的路感越强，方向盘自动回正的能力越强。	对
99	专业知识	液压马达能在液体压力能的驱动下，产生旋转运动。	对
100	专业知识	液流阀能以溢流的方式调节系统流量。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
101	专业知识	叉车的门架系统只能实现升降运动。	错
102	专业知识	国标明确规定货叉在指定位置打标记，只要标记货叉的起重量。	错
103	专业知识	由于轮胎超载使用容易引起爆炸危险，因此绝对不能超载。	错
104	专业知识	护顶架是重要的安全部件，应该有足够的强度、刚度和稳定性。	对
105	专业知识	叉车用起升链条的安全系数为4。	错
106	专业知识	内燃叉车的车外最大允许噪声值不得大于89dB(A)，蓄电池叉车的车外最大允许噪声值不得大于80dB(A)。	对
107	专业知识	离开叉车时应将档位手柄放在2档上。	错
108	专业知识	蓄电池平衡重式叉车与内燃平衡重式叉车相比在转向系统、制动系统、工作装置上不同。	错
109	专业知识	双燃料叉车可以在行驶中进行燃油切换。	错
110	专业知识	平衡重式叉车与汽车大致相同，转向桥在前，驱动桥在后。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
111	专业知识	叉车液压驱动系统是为叉车起重机构提供各工作油缸的高油压。	对
112	专业知识	叉车液压油分配阀是由溢流阀和多路换向阀组成的。	对
113	专业知识	叉车的纵向稳定性是指叉车抵抗侧翻和侧滑的能力。	错
114	专业知识	叉车纵向稳定性差时，极易造成转向失控。	对
115	专业知识	叉车门架不得有变形和焊缝焊脱现象。	对
116	专业知识	叉车两根起重链条允许一新一旧的使用，以降低生产成本，提高效益。	错
117	专业知识	叉车货叉裂纹不超过该断面的50%以上，仍可正常继续使用。	错
118	专业知识	叉车左右货叉的高度差不得超过货叉水平段长度的3%。	对
119	专业知识	叉车油缸应密封良好，无裂缝，工作平稳，在额定载荷下，10min门架自沉量不应大于20mm，门架自倾角不应大于0.5度。	对
120	专业知识	驾驶机动车辆时，发现方向、制动有异样或失灵，应立即停止工作进行检修。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
121	专业知识	叉车装货起升时要先后倾再升高，卸货时应先下降后前倾。	对
122	专业知识	叉车卸货时，应先下降门架再前倾。	对
123	专业知识	叉车无论载重量是多少最大起升高度是一样的。	错
124	专业知识	叉车起升货物时，应先升高门架再后倾。	错
125	专业知识	叉车门架轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。	对
126	专业知识	叉车满载时起升速度不应低于标准值的一半。	对
127	专业知识	叉车叉装货物时应尽可能大的门架前倾角，以便于叉装货物。	错
128	专业知识	叉车叉装货物时应采用最大的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。	错
129	专业知识	叉车行车时货物的最低点离地应300-400mm左右，与道路上固定物之间其距离不得少于0.5m。	对
130	专业知识	叉车限速阀的作用是限制货叉下降的速度，以保证安全。	对

序号	知识点	题目内容	正确答案
131	专业知识	叉车的工作装置至少要满足以下两点，一是保证工作装置能满足工作要求的前提下，前悬距最小；二是司机在无载行驶中，或无载起升过程中都能方便地看到货叉尖。	对
132	专业知识	叉车最大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载货物升到最高位置时，货叉水平段的上表面离地面的垂直距离。	对
133	专业知识	叉车最大起升速度通常是指叉车满载时，货物起升的最大速度，以m / min表示。	对
134	专业知识	柴油的牌号是根据它们的凝点划分的， 0号轻柴油表示其凝点不高于0℃。	对
135	专业知识	厂内机动车的灯光、喇叭不影响车辆行驶，损坏后可以不修复。	错
136	专业知识	充电室内失火后可以用水或二氧化碳灭火器灭火。	错
137	专业知识	底盘一般由传动、制动、转向和离合器四大系统组成。	错
138	专业知识	点火系由蓄电池、点火开关、点火线圈、电容器、分电器和火花塞等组成。	对
139	专业知识	底盘用来支承本身，接受发动机产生的动力，并保证车辆能够正常行驶。	对
140	专业知识	对化学品仓库叉车只要完好无需特殊防护就可以进行作业。	错

序号	知识点	题目内容	正确答案
141	专业知识	发动机高温缺水时，应立即停车加水。	错
142	专业知识	发动机温度过高会影响发动机的正常工作，而过低则不会影响。	错
143	专业知识	工作时可以用一只手握方向盘。	对
144	专业知识	国产润滑油是按粘度大小编号的，号数越大，表示机油的粘度越大。	对
145	专业知识	黄底、黑边、黑图案、三角形为警告标志。	对
146	专业知识	货叉不得有裂纹，如发现货叉表面有裂纹，修复后可继续使用。	错
147	专业知识	货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。	对
148	专业知识	货叉架下绝对禁止站人，不得在货叉上乘人起升。	对
149	专业知识	货叉前倾角不足或两只货叉的叉尖不一样高，是导致叉车推拥托盘或叉破货物的重要因素，一旦发现，要及时调整和修理。	对